



Plastic Flexible Conduit Black (PE)

Material: PE : Polyethylene (โพลีเอทิลีน)

Approvals : CE



Flexible conduit (รุ่นมาตรฐาน)

Color : Black

Split flexible conduit (รุ่นผ่ากลาง)

Temperature Resistance : -50°C to 80°C, short time 100°C

Size Dimension

Part No.	Inch	mm. AD	Inner Diameter X Outer Diameter (±0.4)		PE	PE	PP	PA	PA
					มาตรฐาน	ผ่ากลาง	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน
					CE-412	CEM-412	CE-415 New!!	CE-414	CE-416 New!!
01	1/4"	10	7.0 x 10.0	100	1,900 .-	1,900 .-		3,090 .-	
02	5/16"	13	10.0 x 13.0	100	2,000 .-	2,000 .-		3,570 .-	
03	3/8"	16	12.0 x 15.8	100	2,400 .-	2,400 .-		5,500 .-	2,650 .-
03-1		19	14.3 x 18.5	100					2,870 .-
04	1/2"	21	17.0 x 21.2	100	2,800 .-	2,800 .-		6,100 .-	2,950 .-
04-1		25	20.0 x 25.0	100			2,650		3,650 .-
05	3/4"	29	23.0 x 28.5	50	3,500 .-	3,500 .-	2,500	4,600 .-	3,800 .-
06	1"	35	28.0 x 34.5	50	2,700 .-	2,700 .-	สอบถาม .-	7,100 .-	
07	1-1/4"	43	36.0 x 42.5	25	2,125 .-	2,125 .-	1,825 .-	4,800 .-	
08	2"	55	48.0 x 54.5	25	2,650 .-	2,650 .-		6,800 .-	

Plastic Flexible Conduit Black (PA)



Material: PA : Polyamide PA6 (โพลีเอไมด์)

Approvals : CE



Flexible conduit (รุ่นมาตรฐาน)

Color : Black

Approvals : UL 94 V-2, UV-resistant

Temperature Resistance : -40°C to 115°C, short time 150°C

Size Dimension

Part No.	Inch	mm. AD	Inner Diameter X Outer Diameter (±0.4)		PE	PE	PP	PA	PA
					มาตรฐาน	ผ่ากลาง	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน
					CE-412	CEM-412	CE-415 New!!	CE-414	CE-416 New!!
01	1/4"	10	7.0 x 10.0	100	1,900 .-	1,900 .-		3,090 .-	
02	5/16"	13	10.0 x 13.0	100	2,000 .-	2,000 .-		3,570 .-	
03	3/8"	16	12.0 x 15.8	100	2,400 .-	2,400 .-		5,500 .-	2,650 .-
03-1		19	14.3 x 18.5	100					2,870 .-
04	1/2"	21	17.0 x 21.2	100	2,800 .-	2,800 .-		6,100 .-	2,950 .-
04-1		25	20.0 x 25.0	100			2,650		3,650 .-
05	3/4"	29	23.0 x 28.5	50	3,500 .-	3,500 .-	2,500	4,600 .-	3,800 .-
06	1"	35	28.0 x 34.5	50	2,700 .-	2,700 .-	สอบถาม .-	7,100 .-	
07	1-1/4"	43	36.0 x 42.5	25	2,125 .-	2,125 .-	1,825 .-	4,800 .-	
08	2"	55	48.0 x 54.5	25	2,650 .-	2,650 .-		6,800 .-	